

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Acryl RAL | Date de création/révision : | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Ref.Nr.: | BDS001943_102_20170629 (FR) | Remplace : | BDS001943_20170407 |

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**1.1. Identificateur de produit**

Acryl RAL
toutes les couleurs solides
Aérosol

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Peintures

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

| Filiales | | Tel | Fax |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja | +358/(19)32.921 | |
| CRC Industries France | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex | 01.34.11.20.00 | 01.34.11.09.96 |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim | (07229) 303 0 | (07229)30 32 66 |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546 | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |
| Importateur pour la Suisse | | Tel | |
| Buttschardt AG | Römerstrasse 16, CH-4314 Zeiningen, | 061- 8531500 | |
| SAG Supply Chain AG | Knonauerstrasse 54, CH-6330 Cham, | 041-7843950 | |
| SFS Unimarket AG | Rosenbergsaustrasse 4, CH-9435 Heerbrugg | 071-7275260 | |

1.4. Numéro d'appel d'urgence

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau)
la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145

SECTION 2: Identification des dangers**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Acryl RAL | Date de création/révision : | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Ref.Nr.: | BDS001943_102_20170629 (FR) | Remplace : | BDS001943_20170407 |

Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008

| | |
|-----------------------|---|
| Physique: | Aérosol, catégorie 1 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Le classement est basé sur méthode de calcul. |
| Santé: | Irritation oculaire, catégorie 2 Provoque une sévère irritation des yeux. Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un., catégorie 3 Peut provoquer somnolence ou vertiges. Le classement est basé sur méthode de calcul. |
| Environnement: | Non-classifié Le classement est basé sur méthode de calcul. |

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008

| | |
|---|--|
| Identificateur du produit: | Contient: acétone; diméthylcétone acétate de n-butyle |
| Pictogramme(s) de danger: |   |
| Mention d'avertissement: | Danger |
| Mention(s) de danger: | H222 : Aérosol extrêmement inflammable. H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| Conseil(s) de prudence: | P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. |
| Informations additionnelles sur les dangers: | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |

2.3. Autres dangers

Pas de renseignements disponibles

Nom du produit : Acryl RAL
Ref.Nr.: BDS001943_102_20170629 (FR) **Date de création/révision :** 29.06.17 Version : 2.0
Remplace : BDS001943_20170407

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable.

3.2. Mélanges

| Composants dangereux | Numéro d'enregistrement | N° CAS | EC-nr | w/w % | Classe et catégorie de danger | Mention de danger | Notes |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------|---------------------------------------|-------------------|-------|
| acétone; diméthylcétone | 01-2119471330-49 | 67-64-1 | 200-662-2 | 25-50 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 | H225,H319,H336 | A |
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 01-2119472128-37 | 115-10-6 | 204-065-8 | 12.5-20 | Flam. Gas 1, Press. Gas | H220,H280 | A |
| acétate de n-butyle | 01-2119485493-29 | 123-86-4 | 204-658-1 | 12.5-20 | Flam. Liq. 3, STOT SE 3 | H226,H336 | |
| butane (<= 0,1 % butadiène) | 01-2119474691-32 | 106-97-8 | 203-448-7 | 5-10 | Flam. Gas 1, Press. Gas | H220,H280 | |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 01-2119475791-29 | 108-65-6 | 203-603-9 | 5-10 | Flam. Liq. 3 | H226 | A |
| isobutane | 01-2119485395-27 | 75-28-5 | 200-857-2 | 2.5-5 | Flam. Gas 1, Press. Gas | H220,H280 | |
| propane | 01-2119486944-21 | 74-98-6 | 200-827-9 | 10-12.5 | Flam. Gas 1, Press. Gas | H220,H280 | B |

Explication des notes

A : substances avec limite d'exposition européenne sur le lieu de travail

B : substances avec limite d'exposition nationale sur le lieu de travail

(* Explication des phrases: chapitre 16)

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

| | |
|--------------------------------|---|
| Contact avec les yeux : | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Contact avec la peau : | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. |
| Inhalation : | EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
| Ingestion : | En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire vomir et consulter un médecin |

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés



| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Acryl RAL | Date de création/révision : | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Ref.Nr.: | BDS001943_102_20170629 (FR) | Remplace : | BDS001943_20170407 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Inhalation : | L'inhalation excessive de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de tête et étourdissements |
| Ingestion : | Peut causer des troubles gastro-intestinaux Symptômes: maux de gorge, douleurs abdominales, nausées, vomissements. |
| Contact avec la peau : | Peut entraîner irritation. Symptômes: rougeur, douleur. |
| Contact avec les yeux : | Irritant pour les yeux Symptômes: rougeur, douleur. |

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

| | |
|---------------------------------|--|
| Informations générales : | En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) Si les symptômes persistent dans tous les cas consulter un médecin |
|---------------------------------|--|

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les aérosols peuvent exploser à des températures supérieures à 50°C.
Forme des produits de décomposition dangereux
CO, CO2

5.3. Conseils aux pompiers

Refroidir le(s) recipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau
En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Supprimer les points d'ignition
Assurer une ventilation adéquate
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans les rivières
Si l'eau polluée atteint les systèmes d'égoûts ou les cours d'eau, informer immédiatement les autorités compétentes

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber la substance répandue avec un matériel inerte approprié



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Nom du produit : Acryl RAL
Ref.Nr.: BDS001943_102_20170629 (FR)

Date de création/révision : 29.06.17 Version : 2.0
Remplace : BDS001943_20170407

Mettre dans un récipient approprié

6.4. Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations voir section 8.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques
L'équipement devra être mis à la terre
Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
Ne pas respirer les aérosols ou vapeurs.
Assurer une ventilation adéquate
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Laver à fond après l'usage
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Des bouteilles de collyre (lotion pour les yeux) doivent être disponibles

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Conserver hors de la portée des enfants.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Peintures

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition :

| Composants dangereux | N° CAS | méthode |
|---|----------|---------|
| limites d'exposition professionnelle du CE: | | |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 108-65-6 | VME |
| | | VLE |
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 115-10-6 | VME |
| acétone; diméthylcétone | 67-64-1 | VME |
| limites d'exposition professionnelle nationales, Schweiz, Svizzera, Suisse | | |
| butane (<= 0,1 % butadiène) | 106-97-8 | VME |
| | | VLE |



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Nom du produit : Acryl RAL
Ref.Nr.: BDS001943_102_20170629 (FR) **Date de création/révision :** 29.06.17 Version : 2.0
Remplace : BDS001943_20170407

| | | | |
|--------------------------------------|----------|-----|------------------------|
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 108-65-6 | VME | 50 ppm |
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 115-10-6 | VME | 1910 mg/m ³ |
| acétate de n-butyle | 123-86-4 | VME | 480 mg/m ³ |
| | | VLE | 960 mg/m ³ |
| acétone; diméthylcétone | 67-64-1 | VME | 1200 mg/m ³ |
| | | VLE | 2400 mg/m ³ |
| propane | 74-98-6 | VME | 1000 ppm |
| isobutane | 75-28-5 | VME | 1900 mg/m ³ |
| | | VLE | 7600 mg/m ³ |

8.2. Contrôles de l'exposition

| | |
|--|--|
| Procédures d'ordre technique : | Assurer une ventilation adéquate Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition Eviter l'accumulation de charges électrostatiques |
| Protection individuelle : | Prenez les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation du produit Assurer une ventilation adéquate Porter des gants |
| inhalation : | En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. (Filtre AXP2) |
| la peau et les mains : | Pendant usage du produit porter des gants de protection contre les produits chimiques (norme EN 374). La durée de résistance au perçage du gant devrait être plus importante que la durée d'utilisation du produit. Si le travail dure plus longtemps, changer les gants. |
| Gants recommandés: | (caoutchouc butyl) |
| les yeux : | Porter des lunettes de protection hermétiques selon norme EN 166. |
| Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement: | Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. |

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

(pour aérosols des données pour le produit sans propulseur)

Aspect : état physique : Liquide sous pression.

couleur : Voir couleurs capots.

odeur : Odeur caractéristique.

pH : Non applicable.

Point/intervalle d'ébullition : Non connu.

Point d'éclair : < 0 °C

Vitesse d'évaporation : Non connu.

Limites d'explosion : limite supérieure : 18.6 %

limite inférieure : 1.2 %

Pression de vapeur : 830 kPa (@ 20°C).

Densité relative : 0.87 g/cm³ (à 20°C).



Nom du produit :

Acryl RAL

Ref.Nr.:

BDS001943_102_20170629 (FR)

Date de création/révision :

29.06.17 Version : 2.0

Remplace :

BDS001943_20170407

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Hydrosolubilité : | Non connu. |
| Auto-inflammabilité : | non déterminé |
| Viscosité : | Non applicable. |

9.2. Autres informations

COV = composés organiques volatils 814 g/l

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.2. Stabilité chimique

Stable

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.4. Conditions à éviter

Eviter surchauffage

10.5. Matières incompatibles

Agent comburant fort

10.6. Produits de décomposition dangereux

CO,CO2

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

| | |
|--|---|
| toxicité aiguë: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| corrosion cutanée/irritation cutanée: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| lésions oculaires graves/irritation oculaire: | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| sensibilisation respiratoire ou cutanée: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

Nom du produit : Acryl RAL
Ref.Nr.: BDS001943_102_20170629 (FR) **Date de création/révision :** 29.06.17 Version : 2.0
Remplace : BDS001943_20170407

| | |
|---|---|
| mutagénicité sur les cellules germinales: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| cancérogénicité: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| toxicité pour la reproduction: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| toxicité spécifique pour certains organes cibles ? exposition unique: | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| toxicité spécifique pour certains organes cibles ? exposition répétée: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| danger par aspiration | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

Informations sur les voies d'exposition probables:

| | |
|--------------------------------|---|
| Inhalation : | L'inhalation de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de tête et étourdissements |
| Ingestion : | Peut causer des troubles gastro-intestinaux |
| Contact avec la peau : | Peut entraîner irritation. |
| Contact avec les yeux : | Irritant pour les yeux |

Données toxicologiques :

| Composants dangereux | N° CAS | méthode | |
|--------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 108-65-6 | LD50 oral rat | > 5000 mg/kg |
| | | LC50 inhal.rat | 10.8 mg/l |
| | | LD50 derm.rat | > 5000 mg/kg |
| | | LD50 derm.rabbit | > 5000 mg/kg |
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 115-10-6 | LC50 inhal.rat | 309 mg/l |
| acétate de n-butyle | 123-86-4 | LD50 oral rat | 10760 mg/kg |
| | | LC50 inhal.rat | > 20 mg/l |
| | | LD50 derm.rabbit | > 1400 mg/kg |
| acétone; diméthylcétone | 67-64-1 | LD50 oral rat | > 5800 mg/kg |
| | | LC50 inhal.rat | 76 mg/l |
| | | LD50 derm.rabbit | > 15800 mg/kg |

SECTION 12: Informations écologiques**12.1. Toxicité**

Non-classifié

Données ecotoxicologiques:**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Nom du produit : Acryl RAL
Ref.Nr.: BDS001943_102_20170629 (FR) **Date de création/révision :** 29.06.17 Version : 2.0
Remplace : BDS001943_20170407

| Composants dangereux | N° CAS | méthode | |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 108-65-6 | LC50 poisson | 100-180 mg/l |
| | | EC50 daphnie | > 400 mg/l |
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 115-10-6 | IC50 algues | 154.9 mg/l |
| | | LC50 poisson | 4.1 mg/l |
| | | EC50 daphnie | 4.4 mg/l |
| acétate de n-butyle | 123-86-4 | IC50 algues | 647 mg/l |
| | | LC50 poisson | 18 mg/l |
| | | EC50 daphnie | 44 mg/l |
| acétone; diméthylcétone | 67-64-1 | IC50 algues | 530 mg/l |
| | | LC50 poisson | 5540 mg/l |
| | | EC50 daphnie | 8800 mg/l |

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de données expérimentales disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de données expérimentales disponibles

12.4. Mobilité dans le sol

Pas de données expérimentales disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de renseignements disponibles

12.6. Autres effets néfastes

Pas de données expérimentales disponibles

PRP (potentiel de réchauffement ₁ planétaire):

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Produit :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage.
Ne pas rejeter à l'égoût ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte des déchets.

Réglementations nationales :

La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et nationale

SECTION 14: Informations relatives au transport



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Acryl RAL | Date de création/révision : | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Ref.Nr.: | BDS001943_102_20170629 (FR) | Remplace : | BDS001943_20170407 |

14.1. Numéro ONU

Numéro UN : 1950

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Nom d'expédition: AEROSOLS

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe: 2.1

ADR/RID - Code de classification: 5F

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage: Non applicable.

14.5. Dangers pour l'environnement

ADR/RID - Dangereux pour l'environnement: Non

IMDG - Polluant marine: No

IATA/ICAO - Dangereux pour l'environnement: Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

ADR/RID - Code tunnel: (D)

IMDG - Ems: F-D, S-U

IATA/ICAO - PAX: 203

IATA/ICAO - CAO: 203

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15: Informations réglementaires**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

La Fiche de Données de Sécurité est élaborée suivant les exigences Européennes actuelles.

Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)

Dir. 2013/10/UE, 2008/47/CE modifiant la directive 75/324/CEE concernant les législations relatives aux générateurs d'aérosols.

**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Acryl RAL | Date de création/révision : | 29.06.17 Version : 2.0 |
| Ref.Nr.: | BDS001943_102_20170629 (FR) | Remplace : | BDS001943_20170407 |

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas de renseignements disponibles

SECTION 16: Autres informations

*Explication des mentions de danger:

H220 : Gaz extrêmement inflammable.
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

REVISIONS DANS LE CHAPITRE :

8.2. Contrôles de l'exposition

acronyms and synonyms:

VME = valeurs limites de moyenne d'exposition
VLE = valeurs limites d'exposition (de court terme)
COV = composés organiques volatils
PBT = persistant bioaccumulative toxic
vPvB = very persistant very bioaccumulative

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en conformité avec les réglementations locales.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans le cadre des exigences de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des propriétés spécifiques.

Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC.