

Produktname : ECO Leak Finder      **Erstellt/Überarbeitet am:** 05.04.19 Version : 4.2  
 Ref.Nr.: BDS001564\_104\_20190405 (GE)      **Ersetzt Fassung vom:** BDS001564\_20170808

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

**ECO Leak Finder**  
 Spraydose

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Lecksuche an Gassystemen

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele  
 Belgium  
 Tel.: +32(0)52/45.60.11  
 Fax.: +32(0)52/45.00.34  
 E-mail : hse@crcind.com

| Tochtergesellschaften           |   | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO                                    | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim  | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |
| Importeur für die Schweiz       |   | Tel               |                  |
| Alltron AG                      | Hintermättlistrasse 3, CH-5506 Mägenwil                                 | 062-8898888       |                  |
| Brütsch-Rüegger Werkzeuge AG    | Heinrich Stutz Strasse 20, CH-8902 Urdorf                               | 044-7366363       |                  |
| Conrad Electronic AG            | Roosstrasse 53, CH-8832 Wollerau  | 0848-801280       |                  |
| Distrelec Group AG              | Grabenstrasse 6, CH-8606 Nänikon  | 044-9449911       |                  |
| SAG Supply Chain AG             | Knonauerstrasse 54, CH-6330 Cham,                                       | 041-7843950       |                  |
| SFS Unimarket AG                | Rosenbergsaustrasse 4, CH-9435 Heerbrugg                                | 071-7275260       |                  |

### 1.4. Notrufnummer

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (Büroöffnungszeiten 9-16 Uhr)  
**die Schweiz:** Notfallnummer des STIZ (Schweizer Toxikologisches Informationszentrum): 145



Produktname : ECO Leak Finder      **Erstellt/Überarbeitet am:** 05.04.19 Version : 4.2  
 Ref.Nr.: BDS001564\_104\_20190405 (GE)      **Ersetzt Fassung vom:** BDS001564\_20170808

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Klassifizierung gemäß Verordnung EG Nr 1272/2008

|  |  |
|--|--|
| <b>Physikalisch:</b>                             | Aerosole, Kategorie 3<br>Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| Klassifikation auf der Basis von Prüfdaten.      |  |
| <b>Gesundheit:</b>                               | Augenreizung, Kategorie 2<br>Verursacht schwere Augenreizung.                    |
| Klassifikation basierend auf Berechnungsmethode. |  |
| <b>Umwelt:</b>                                   | Nicht klassifiziert  |
| Klassifikation basierend auf Berechnungsmethode. |  |

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Etikettierung gemäß Verordnung (EC) Nr. 1272/2008.

##### Gefahrenpiktogramme:



|  |   |
|--|---|
| <b>Signalwort:</b>                       | Achtung   |
| <b>Gefahrenhinweise:</b>                 | H229 : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.<br>H319 : Verursacht schwere Augenreizung.   |
| <b>Sicherheitshinweise:</b>              | P102 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P210 : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.<br>P251 : Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.<br>P280-2 : Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.<br>P337/313 : Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.<br>P410/412 : Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.<br>P501-2 : Inhalt/Behälter an genehmigte Sondermüllsammelstelle zuführen. |
| <b>Ergänzende Gefahreninformationen:</b> | Enthält:<br>1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>Kann allergische Reaktionen hervorrufen.   |

### 2.3. Sonstige Gefahren

Keine Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar.



Produktname : ECO Leak Finder  
 Ref.Nr.: BDS001564\_104\_20190405 (GE) **Erstellt/Überarbeitet am:** 05.04.19 Version : 4.2  
**Ersetzt Fassung vom:** BDS001564\_20170808

### 3.2. Gemische

| Gefährlicher Stoff                                     | Registrierungsnummer | CAS-Nr.     | EC-nr       | w/w % | Gefahrenklasse und -kategorie   | Gefahrenhinweise                   | Anmerkungen |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------|---|------------------------------------|-------------|
| 2-Amino-2-methylpropanol                               | 01-2119475110-51     | 124-68-5    | 204-709-8   | <1    | Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3  | H319,H315,H412                     | B           |
| Distickstoffoxid                                       | 01-2119970538-25     | 10024-97-2  | 233-032-0   | <2.5  | Oxid. Gas 1, Pressgas   | H270,H280                          | B,W         |
| (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycin             | 01-2119488991-20     | 110-25-8    | 203-749-3   | <2.5  | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1  | H332,H315,H318,H400                | B           |
| Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides | 01-2119490061-47     | 308062-28-4 | (931-292-6) | <0.25 | Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2                               | H318,H302,H315,H400,H411           | Q           |
| Oxazolidine, 4,4-dimethyl-                             | -                    | 51200-87-4  | 257-048-2   | <0.1  | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 3, Eye Dam. 1, STOT SE 3   | H226,H302,H331,H318,H335           |             |
| 1-Butanol, 2-amino-                                    | 01-2119492338-28     | 96-20-8     | 202-488-2   | <0.1  | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1  | H302,H314,H318,H400                | B           |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                            | -                    | 2634-33-5   | 220-120-9   | <0.05 | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2 | H330,H302,H315,H319,H317,H400,H411 | X,R         |

#### Erläuterungen

B : Stoffe mit nationalen Arbeitsplatz-Grenzwerten

Q : Die CAS-Nummer ist nur eine indikative Identifikationsnummer die außerhalb der EU zur globalen Bestandsverwaltung Anwendung findet.

R : Als registriert geltende Stoffe in Pflanzenschutzmitteln und Biozid-Produkten gemäß Art.15 der REACH-Verordnung 1907/2006

W : Note: substance mentioned on the list of CMR-substances of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (SZW)

X : SCL (Spezifische Konzentrationsgrenzwerte) gemäß Art.10 der CLP-Verordnung 1272/2008

(\* Erläuterung der Sätze: siehe Kapitel 16)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Augenkontakt :** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Hautkontakt :** Mit viel Wasser und Seife waschen.



Produktname : ECO Leak Finder      **Erstellt/Überarbeitet am:** 05.04.19 Version : 4.2  
Ref.Nr.: BDS001564\_104\_20190405 (GE)      **Ersetzt Fassung vom:** BDS001564\_20170808

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                      |
| <b>Einatmen :</b>     | Den Patienten an die frische Luft bringen  |
| <b>Verschlucken :</b> | Nach versehentlichem Verschlucken nicht zum Erbrechen bringen und ärztlichen Rat einholen. |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Einatmen :</b>     | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Wirkungen bekannt |
| <b>Verschlucken :</b> | Keine spezifische Gefahr bekannt - LD 50 oral rat > 5000 mg/kg              |
| <b>Hautkontakt :</b>  | Kann Irritationen verursachen.<br>Symptome: Rötung und Schmerzen            |
| <b>Augenkontakt :</b> | Reizt die Augen<br>Symptome: Rötungen und Schmerzen                         |

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Allgemeine Hinweise :</b> | Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)<br>Bei ungewöhnlichen oder andauernden Symptomen immer ärztlichen Rat einholen |
|------------------------------|---|

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

Schaum, Kohlendioxyd oder Löschpulver

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spraydosen können beim Erwärmen über 50°C explodieren  
Bildet gefährliche Zersetzungsprodukte  
CO,CO<sub>2</sub>

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Den (die) Behälter, der (die) dem Brand ausgesetzt ist (sind), durch Bespritzen mit Wasser kühl halten  
Bei Brandfall den Rauch nicht einatmen

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Alle Zündquellen ausschalten  
Für gute Belüftung sorgen  
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen



**Produktname :** ECO Leak Finder **Erstellt/Überarbeitet am:** 05.04.19 Version : 4.2  
**Ref.Nr.:** BDS001564\_104\_20190405 (GE) **Ersetzt Fassung vom:** BDS001564\_20170808

Eindringen ins Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer und Erdreich verhindern.  
 Falls verschmutztes Wasser in die Kanalisation oder in Fließgewässer gerät, sind die betreffenden Behörden unverzüglich zu informieren

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttete Substanz mit inertem Material aufnehmen  
 In geeigneten Behälter geben

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Für weitere Informationen siehe Abschnitt 8

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Von Hitze und Zündquellen fernhalten  
 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen  
 Geräte sollten geerdet sein  
 Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.  
 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.  
 Dampf oder Aerosol nicht einatmen.  
 Für gute Belüftung sorgen  
 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
 Nach dem Gebrauch sorgfältig waschen  
 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
 Augenspülflaschen bereithalten

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.  
 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Lecksuche an Gassystemen

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz Grenzwerte :

| Gefährlicher Stoff   | CAS-Nr.    | Methode |                       |
|--|------------|---------|-----------------------|
| <b>Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte von, Schweiz, Svizzera, Suisse</b> |            |         |                       |
| Distickstoffoxid   | 10024-97-2 | AGW/MAK | 182 mg/m <sup>3</sup> |
|  |            | STEL    | 364 mg/m <sup>3</sup> |



**Produktname :** ECO Leak Finder **Erstellt/Überarbeitet am:** 05.04.19 Version : 4.2  
**Ref.Nr.:** BDS001564\_104\_20190405 (GE) **Ersetzt Fassung vom:** BDS001564\_20170808

|                          |          |         |                        |
|--------------------------|----------|---------|------------------------|
| 2-Amino-2-methylpropanol | 124-68-5 | AGW/MAK | 8.7 mg/m <sup>3</sup>  |
|                          |          | STEL    | 17.4 mg/m <sup>3</sup> |
| 1-Butanol, 2-amino-      | 96-20-8  | AGW/MAK | 3.7 mg/m <sup>3</sup>  |
|                          |          | STEL    | 7.4 mg/m <sup>3</sup>  |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

|   |   |
|---|---|
| <b>Technische Schutzmaßnahmen :</b>                     | Für gute Belüftung sorgen<br>Von Hitze und Zündquellen fernhalten<br>Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen   |
| <b>Persönliche Schutzmaßnahmen :</b>                    | Bei der Handhabung des Produktes sind Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Haut- und Augenkontakt zu treffen.<br>Das Produkt immer gemäß den Regeln der guten Arbeitshygiene behandeln und verwenden.<br>Für gute Belüftung sorgen  |
| <b>Atmung :</b>   | Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.   |
| Empfohlene Atemschutz:                                  | Atemschutzmasken gegen organische Gase- und Dämpfe (Filter A)   |
| <b>Haut und Hände :</b>                                 | Für den unbeabsichtigten, zufälligen Kontakt müssen chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (Standard EN 374) getragen werden. Die Benutzung von Einweg-Schutzhandschuhen ist zulässig, wenn diese sofort nach einem Spritzer oder einem Überlaufen gewechselt werden.<br>Wenn von einem beabsichtigten, nicht zufälligen Kontakt auszugehen ist, müssen wiederverwendbare Schutzhandschuhe mit einer Durchbruchzeit von mindestens 10 Minuten verwendet werden. Die Durchbruchzeit des Schutzhandschuhs muss an die Gesamtzeit der Nutzung des Produkts angepasst werden.<br>Das Produkt immer gemäß den Regeln der guten Arbeitshygiene behandeln und verwenden. |
| Empfohlene Schutzhandschuhe:                            | Nitril  |
| <b>Augen :</b>  | Eine Schutzbrille tragen nach Norm EN 166.  |
| <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:</b> | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Verschüttete Mengen aufnehmen.  |

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

(für Spraydose Daten for das Produkt ohne Treibmittel)

|  |  |
|--|--|
| <b>Form : Aggregatzustand :</b>          | Flüssigkeit in Spraydose mit N <sub>2</sub> O als Treibmittel. |
| <b>Farbe :</b>                           | Farblos.   |
| <b>Geruch :</b>                          | Neutral  |
| <b>pH :</b>                              | 7.76   |
| <b>Siedepunkt/-bereich :</b>             | Nicht verfügbar.   |
| <b>Flammpunkt :</b>                      | Keine  |
| <b>Verdunstungszahl :</b>                | Nicht verfügbar.   |
| <b>Explosionsgrenze : Obere Grenze :</b> | Nicht verfügbar.   |
| <b>Untere Grenze :</b>                   | Nicht verfügbar.   |
| <b>Dampfdruck :</b>                      | Nicht verfügbar.   |



Produktname : ECO Leak Finder  
Ref.Nr.: BDS001564\_104\_20190405 (GE)

Erstellt/Überarbeitet am: 05.04.19 Version : 4.2  
Ersetzt Fassung vom: BDS001564\_20170808

Relative Dichte : 0.999 g/cm<sup>3</sup> (@ 20°C).  
Löslichkeit in Wasser : Wasserlöslich  
Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C

## 9.2. Sonstige Angaben

VOC = flüchtiger organischer  
Verbindungen 0 g/l

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Überhitzung vermeiden

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Stark oxydierendes Mittel

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

CO,CO<sub>2</sub>

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
schwere Augenschädigung/-  
reizung: Verursacht schwere Augenreizung.  
Sensibilisierung der  
Atemwege/Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Keimzell-Mutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.



Produktname : ECO Leak Finder      **Erstellt/Überarbeitet am:** 05.04.19 Version : 4.2  
 Ref.Nr.: BDS001564\_104\_20190405 (GE)      **Ersetzt Fassung vom:** BDS001564\_20170808

**spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
**spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
**Aspirationsgefahr:** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen:

**Einatmen :** Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Wirkungen bekannt  
**Verschlucken :** Keine spezifische Gefahr bekannt - LD 50 oral rat > 5000 mg/kg  
**Hautkontakt :** Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
**Augenkontakt :** Verursacht schwere Augenreizung.

#### Toxikologische Daten :

| Gefährlicher Stoff                                      | CAS-Nr.     | Methode         |            |
|---|-------------|-----------------|------------|
| Amines, C12-14 (even numbered)- alkyldimethyl, N-oxides | 308062-28-4 | LD50 oral Ratte | 1064 mg/kg |

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Nicht klassifiziert

#### Ecotoxikologische Daten :

| Gefährlicher Stoff                                      | CAS-Nr.     | Methode       |            |
|---|-------------|---------------|------------|
| Amines, C12-14 (even numbered)- alkyldimethyl, N-oxides | 308062-28-4 | IC50 Algen    | 0.143 mg/l |
|   |             | LC50 Fisch    | 2.67 mg/l  |
|   |             | EC50 Daphnien | 3.1 mg/l   |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine experimentellen Daten verfügbar

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine experimentellen Daten verfügbar

### 12.4. Mobilität im Boden

Wasserlöslich

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Informationen verfügbar





Produktname : ECO Leak Finder  
Ref.Nr.: BDS001564\_104\_20190405 (GE)

Erstellt/Überarbeitet am: 05.04.19 Version : 4.2  
Ersetzt Fassung vom: BDS001564\_20170808

## 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine experimentellen Daten verfügbar  
GWP (Treibhauspotenzial): 3

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nationale Vorschriften : Beseitigung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer : 1950

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Ordnungsgemäße  
Versandbezeichnung: DRUCKGASPACKUNGEN

### 14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse: 2.2  
Nebengefahren: 5.1  
ADR/RID - Klassifizierungscode: 5O

### 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar.

### 14.5. Umweltgefahren

ADR/RID - Umweltgefährdend: Nein  
IMDG - Marine pollutant: No  
ADR/RID - Umweltgefährdend: Nein

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

ADR/RID - Tunnelkategorie: (E)  
IMDG - Ems: F-D, S-U  
IATA/ICAO - PAX: 203  
IATA/ICAO - CAO: 203

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code



Produktname : ECO Leak Finder

Erstellt/Überarbeitet am: 05.04.19 Version : 4.2

Ref.Nr.: BDS001564\_104\_20190405 (GE)

Ersetzt Fassung vom: BDS001564\_20170808

Nicht anwendbar.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Das Sicherheitsdatenblatt wurde auf Grundlage aktueller europäischer Verordnungen erstellt.  
Verordnung EG Nr 1907/2006 (REACH)  
Verordnung EG Nr 1272/2008 (CLP)  
Richtlinie 2013/10/EU, 2008/47/EC zur Anpassung der Aerosolrichtlinie 75/324/EEC.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Keine Informationen verfügbar

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**\*Erläuterung der  
Gefahrenhinweise:

H226 : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H270 : Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.  
H280 : Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.  
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H314 : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H315 : Verursacht Hautreizungen.  
H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318 : Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 : Verursacht schwere Augenreizung.  
H330 : Lebensgefahr bei Einatmen.  
H331 : Giftig bei Einatmen.  
H332 : Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H335 : Kann die Atemwege reizen.  
H400 : Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H412 : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

acronyms and synonyms:

AGW/MAK= Arbeitsplatzgrenzwerte / Maximale Arbeitsplatzkonzentration  
STEL = Kurzzeit-Grenzwert  
VOC = flüchtiger organischer Verbindungen  
PBT = persistent, bioakkumulativ, toxisch  
vPvB= Persistenz / Bioakkumulation

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.  
Dieses Datenblatt darf ohne schriftliche Genehmigung von CRC nur vollständig und in vorliegender Form kopiert oder weitergegeben werden.

